

110 mm PLANA

Mod. Lama Plana de 100 mm. x 0,7 de espesor



Características técnicas:

Lama Plana de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor de 110 mm. de cobertura. Para anchuras de hasta 6,2 m.l..

Cerradura de 4 borjas, colocada en el centro de la solera ó 2 cerraduras colocadas en los extremos de la misma, según anchura de persiana.

Eje.- El estándar se compone de tubo de 60 mm. de diámetro compensado con muelles ó flejes y poleas de policarbonato endurecido de 200 ó 220 de diámetro, ó Eje con tubo de 76 reforzado para cierres superiores a 14 m2.

Guías.- De seguridad de 30×30 ó 50×30 según anchura de paño (Ver detalle en accesorios)

En todo caso, adicionalmente se pueden fabricar aloja-guías adaptándose a las características de la obra. Guías centrales haciendo de pilar ó de aloja-desbloqueo, etc.

Motorización.- Mediante accionador Centro eje de 600W/200-220 para levantar 170 Kilos, ó 1200W/240 EF para 300 kilos.

Accionado mediante cuadro de maniobra con receptor incorporado y emisor ó con pulsador ó llave de maniobra.

Sistema de Seguridad de desbloqueo de motor por falta de energía o avería.

Acabados.- En natural o lacados en gama de colores carta RALL

Otros Datos:

Necesidad de Hueco: al diámetro de las poleas (200 ó 220) aumentar 15mm. por metro de altura.

Peso: 8 kilos m2

Lamas m2: 10

Prescripción:

Construcción y montaje de persiana enrollable mod. FRAN, S.A. de lamas planas de 110mm. de anchura de Hueco....., altura de Hueco..... y altura de rollo 400 mm., incluso guías, accesorios, herrajes y remates, incluso caja de persiana registrable si fuera necesario. Acabado en natural (ó en color carta RALL.....)

Motorización de persiana, con accionador Centro eje, incluyendo cuadro de maniobra con receptor incorporado y emisor ó llave de maniobra.

Incluye certificado CEE y documentación (Manual de instalación, uso , mantenimiento y verificación del montaje)