

## PUERTAS BASCULANTES



### Características técnicas:

**De dos hojas**, equilibradas por contrapesos protegidos dentro de cajonera laterales de chapa galvanizada, fabricadas a base de estructura de perfil tubular laminado en frío, arriostramientos tubulares interiores, según dimensiones de la puerta y forrada con chapa prelavada en gama de colores. Guías laterales en U de acero perfil UPN laminado en caliente, todo ello tratado especialmente contra la oxidación, poleas de acero y roldadas laterales con rodamientos, cerrojos de seguridad y cables de acero. Todo ello dimensionado según cálculos.

#### Motorización

- Accionamiento puede ser hidráulico rotativo de uso continuo, para puertas de mucho tráfico. Para puertas de 1 ó 2 hojas.
- Para todo tipo de tamaños.
- Accionamiento electromecánico fáciles de instalar.
- Accionamiento de transmisión por cadena para movimiento uniforme y silencioso
- Accionadores de techo para puertas basculantes de 1 hoja.
- Accionado mediante cuadro de maniobra con receptor incorporado y emisor ó con pulsador ó llave de maniobra.
- Sistema de Seguridad de desbloqueo de motor por falta de energía o avería.
- Sistema paracaídas tanto integrado en los automatismos de conexión directa, como separado en los automatismos por cadena

### Otros Datos:

#### Prescripción:

Fabricación de puerta basculante formada por bastidor de tubo de acero rectangular laminado en frío y GALVANIZADO, reforzado y arriostrado por el interior para evitar pandeo provocado por el viento.

Empanelado por una cara conpa de aero grecada, galvanizada y prelacada en color carta rall (.....). Puerta equilibrada mediante contrapesos, cajonera para los mismos, ejes de giro con cabezales regulables en altura, poleas con rodamientos, UPN laminado en caliente, roldanas laterales con tornillo y arandela de seguridad; cerrojos laterales, cables y demás herrajes. Todas las partes no galvanizadas irán pintadas con una mano de imprimación antioxidante.

**Medidas de puerta.....ancho x.....alto**

**Opcional:** puerta peatonal insertada, con cerradura y manilla.

**Incluye certificado CEE y documentación (manual de instalación, uso, mantenimiento y verificación del montaje)**

Amplia gama de soluciones especiales. Consulte con nuestros técnicos.